



- Vai em qualquer lugar
- Alta precisão na condução com suavidade
- Rapidez
- Ágil e confortável
- Para uso interno e externo
- Fácil acesso à plataforma
- Rápida e funcional no carregamento e transporte
- Melhor relação custo x benefício
- Robusta
- Sistema inteligente do mastro
- Manutenção baixa e menos tempo de máquina parada
- Direção elétrica com motor AC de 24V sem escovas
- Fácil acesso aos componentes
- Haulotte ACTIV'Screen
- (diagnóstico no visor)
-

Altura de trabalho	5.8 m
Altura da plataforma	3.8 m
Capacidade máxima	180 kg
Dimensões da plataforma	0.77 x 1.38 m
Comprimento máximo	1.4 m

Largura	0.79 m
Altura em repouso	1.75 m
Raio de giro	N/A
Distância entre eixos	1.06 m
Distância ao solo	6 cm
Velocidade de translação	0.8 - 4.5 km/h
Raio de curva exterior	1.7 m
Pneus não marcantes	308 x 108
Baterias de tração	12V - 105 Ah (C5)
Peso total	835 kg
Inclinação máxima de trabalho	1.5 ° / 3 °
Gradeabilidade	25 %
Altura máxima de translação	3.8 m
Tanque hidráulico	5 l