

HA20 LE / LE PRO



ECO-RESPONSÁVEL

- > Acionamento elétrico e operações
- > Operação limpa e silenciosa projetada para uso até mesmo nas áreas de trabalho mais sensíveis

VERSÁTIL. TRABALHA EM QUALQUER LUGAR, A QUALQUER HORA

- > Pneus não marcantes para uso interno (opcional)
- > Tração nas 4 rodas para uso em terrenos acidentados
- > Trabalhe tranquilamente sem interrupções no local de trabalho

PRODUTIVIDADE OTIMIZADA

- > Torre de rotação contínua de 360° (modelo PRO)
- > Movimentos rápidos, proporcionais, precisos e simultâneos
- > Capacidade de carga plataforma 250 kg
- > Capacidade de carga dupla, até 350 kg (opcional)

ESTENDA O CICLO DE TRABALHO, AUMENTE A PRODUTIVIDADE

- > Potência através de um turno de trabalho completo
- > Carregador de multivoltagem incorporado
- > Baixo consumo de combustível, estendendo o motor



HA20 LE / LE PRO

BOOMS ARTICULADOS ELETRICOS TODO TERRENO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	HA20 LE 4WD-2WS	HA20 LE PRO 4WD-4WS
Altura de trabalho	20.67 m	20.76 m
Altura plataforma	18.67 m	18.76 m
Alcance horizontal	11.91 m	11.91 m
Altura até articulação	8.43 m	8.52 m
Capacidade elevação	250 kg (2 pers.) - option 350 kg	250 kg (2 pers.) - option 350 kg
F x G Dimensões da plataforma	1.83 x 0.80 m	1.83 x 0.80 m
A Comprimento recolhido	8.45 m	8.54 m
B Largura	2.41 m	2.41 m
C Altura recolhida	2.4 m	2.5 m
H Comprimento para transporte	6.1 m	6.19 m
Altura para transporte	2.9 m	3 m
Ângulo de giro da plataforma	180° (+ 90° / - 90°)	180° (+90° / -90°)
Ângulo de giro da torre	355 °	360° continuous
Raio de giro	41 cm	41 cm
D Distância entre eixos	2.5 m	2.5 m
E Distância ao solo	37 cm	46 cm
Inclinação máxima de trabalho	4 °	4 °
Velocidade de translação	0.7 - 5 km/h	0.7 - 5 km/h
Gradeabilidade	45 %	45 %
Pneus - Todo terreno sólidos	850 x 340mm	1025 x 365 mm
Raio curva externo	4.5 m	3.7 m
Peso total	9375 kg	9 785 kg
Baterias	12 x 6 V - 435 Ah (C20)	
Extensor de alcance	Kubota Tier 4 Final - 18.5kW	

EQUIPAMENTO STANDARD

- > Haulotte Activ'Lighting System
- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (modelo PRO)
- > Haulotte Activ'Screen
- > Plug universal
- > 72 V Banco de baterias (435 Ah)
- > Abastecimento de água das baterias centralizado
- > Indicador de carga da bateria nas caixas de controle superior e inferior
- > Carregador multi-voltagem (110 - 230 V) e extensor de alcance integrado (18,5 kW)
- > Haulotte Activ'Energy Management: sistema de gerenciamento de bateria inteligente
- > Tração nas 4 rodas: motores AC sem escovas em cada roda
- > Direção de 4 rodas (LE PRO), direção de 2 rodas (LE)
- > Eixo oscilante dianteiro
- > Movimentos suaves e proporcionais
- > Tampa de proteção da caixa de controle superior
- > Bandeja para ferramentas
- > Cesto modular 1,83 x 0,80 m com porta de entrada com barra
- > Tomada de energia para o cesto (110 / 230 V)
- > Motor rebatível para facilitar manutenção
- > Alarme sonoro e luminoso de inclinação e sobrecarga
- > Alarme sonoro de deslocamento
- > Giroflex

OPÇÕES E ACESSÓRIOS

- > Pneus não marcantes
- > Capacidade de carga dupla 250 / 350 kg
- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (modelo LE)
- > Plataforma Grande 2,44 x 0,91 m
- > Portão de entrada lateral
- > Suporte centralizado para tubos
- > Suporte para elevação de Vidros
- > Potência para plataforma 110 / 230 V (plugue fêmea no cesto)
- > Oleo hidráulico biodegradável
- > Kit para ambientes frios
- > Kit anti-excesso de velocidade
- > Linha de Ar comprimido no cesto
- > Indicador luminoso

